

2020年5月29日

お客様各位

日商エレクトロニクス株式会社
DX 第一事業本部
第一事業部

RAD Data 社製 ASMi-54L シリーズ販売終了のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、製造元より ASMi-54L シリーズの販売終了の案内がありましたので、詳細を下記の通りご案内申し上げます。

敬具

記

■ 販売終了製品

RAD Data Communications 社製 SHDSL モデム ASMi-54L シリーズのすべて

<主なラインナップ>

ASMi-54L-4W(N)

ASMi-54L/4ETH/4W/ETR

ASMi-54L/24V/4ETH/4W/ETR

ASMi-54L/4ETH/2W

ASMi-54L/4ETH/2W/ETR

ASMi-54L/24V/4ETH/2W/ETR

ASMi-54L-LIC/HR

■ 販売終了日

弊社における受注受付終了日

2020年10月30日

※製造元の部材確保状況から上記受注受付終了日が前倒しとなる場合がございます。

弊社における最終出荷日

2020年12月21日

■ サポート終了日

弊社における技術サポートおよび修理対応終了日

2025年12月21日

※上記サポート期間内であっても保守ご契約が無い場合、原則スポットでの修理対応はお請けいたしかねます。また製造元にて修理/技術サポートが困難と判断された場合、同等品へ交換させていただく場合もございます。

- 弊社取扱他 SHDSL 製品
2Wire 対応 多機能 SHDSL モデム 5210N
<https://www.nissho-ele.co.jp/product/5210n/index.html>

<SHDSL モデル 5210N/ASMi-54L 比較表>

製造元		Proscend	RAD data Communications					
製品名		2Wire対応 多機能SHDSLモデム	4Wire対応 標準SHDSLモデム	ASMi-54L カスタムモデル				
製品型番		5210N	ASMi-54L/4W(N)	ASMi-54L/ 4ETH/4W/ETR	ASMi-54L/24V/ 4ETH/4W/ETR	ASMi-54L/ 4ETH/2W	ASMi-54L/ 4ETH/2W/ETR	ASMi-54L/24V/ 4ETH/2W/ETR
DSLポート	Wire数	2Wire	4Wire			2Wire		
	最大通信速度	15.2Mbps	30.4Mbps *HRライセンス含む	11.2Mbps		5.6Mbps		
	方式	SHDSL						
	最大伝送距離	6.9km *最大伝送距離は、線径が0.4mmの場合になります。						
LANポート	形状	RJ-45 x 1 *RJ-11変換アダプタ付属			RJ-45 x 1			
	速度	10/100Base-T Ethernet, MDI-X自動認識						
LANポート		RJ-45 x 4						
コンソールポート		RS-232 (DB9) メス x1ポート						
外形寸法 W×D×H		188.0 × 144.5 × 39.13(mm)		217.0 × 170.0 × 43.7(mm)				
質量		360g		600g				
電源		100VAC 50/60Hz	100VAC 50/60Hz DC48V-60V *DC電源利用時、電源ケーブルは非同梱	DC24V *電源ケーブルは非同梱	100VAC 50/60Hz DC48V-60V *DC電源利用時、電源ケーブルは非同梱			DC24V *電源ケーブルは非同梱
最大消費電力		9W		7.5W				
動作環境温度		0 ~ 50℃		-20℃ ~ 70℃			0 ~ 50℃ -20℃ ~ 70℃	
動作環境湿度		5-95% (結露なき事)		~90% (結露なき事)				
保守サポート		初年度必須、1~5年間で年単位で選択が可能						

※詳細は以下お問合せ窓口もしくは営業担当までお願いいたします。

【本件に関するお問い合わせ窓口】

担当営業もしくは、下記の連絡先までお問い合わせください。

DX 第一事業本部
第一事業部 DSL 担当
E-mail: access-sales@nissho-ele.co.jp

以上

※記載のメーカー名、商品名および担当部署、担当者は、2020年5月29日現在のものです。